

KRONOTEX

FLOORS FOR LIVING



Highland Oak Silver

Highland Oak Ttitan

Mountain Oak Brown

Makro Roble Marrón

Mammut Plus

Clase de Uso Locales muy frecuentados
Tráfico Comercial Pesado
Clase de Abrasión AC 5

10mm

GARANTIA RESIDENCIAL	30 años
GARANTIA COMERCIAL	5 años
 COMERCIAL 33: TRÁFICO PESADO	 SISTEMA CLIC 5G
 BISEL 4 LADOS	

LARGO: 1845 mm ANCHO: 244 mm ESPESOR: 10 mm - ÁREA: 1,387 m² - UNIDADES/CAJA: 4 paneles

FICHA TÉCNICA

Esesor	Conductividad térmica (W / (m*K))	Coefficiente de resistencia térmica ((m ² *k) / W)
10 mm	0.14	0.075

Control	Características	Normativa
Emisión de formaldehído	< 0,05 ppm	EN 717-1
Resistencia a las manchas	Grado 5, no se ven cambios visibles en la superficie	EN 438-2, 15
Resistencia a la luz	Nivel 6 según escala de Blauwoll Nivel 4 según escala de gris	EN ISO 105-B02 EN 20 105-A02
Resistencia a la ceniza incandescente de cigarrillo	Grado 4, no hay cambios visibles en la superficie	EN 438-2,18
Inflamabilidad	Difícilmente inflamable, como mínimo Cfi-s1	EN 13501-1
Desniveles entre los elementos ensamblados	promedio: ≤ 0,10mm max: ≤ 0,15 mm	EN 13329
Linealidad de los bordes (flexión)	≤ 0,3 mm/m	EN 13329
Aperturas de las ranuras entre los elementos ensamblados	promedio: ≤ 0,15 mm max: ≤ 0,20 mm	EN 13329
Marcas tras una carga constante	No hay cambios visibles, es decir < 0,01 mm Marca con un cilindro de acero con un diámetro de 11,3 mm	EN 433